



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Модуль Cisco Catalyst C9400-LC-48UX

C9400-LC-48UX

Описание

Линейная карта 48-портов RJ-45 с поддержкой UPOE для коммутаторов Cisco Catalyst 9400 серии - 24 мультигигабитных порта и 24 порта 10/100/1000 Мбит/с. Мультигигабитные порты поддерживают режимы 100/1000 Мбит/с, 2.5/5/10 Гбит/с. Поддерживается

Power over Ethernet формата

POE (15W), POE+ (30W) и UPOE (60W). Поддержка PoE до 60W на порту позволяет организовать подключение большого количества современных устройств (IP-телефоны, камеры и др.) без организации дополнительных цепей электропитания. Наличие мультигигабитных портов позволяет обеспечить подключение по Ethernet современных высокоскоростных сетевых устройств, таких как, Wi-Fi точки доступа 802.11ac Wave 2 стандарта.

Характеристики:

48 портов RJ-45 - 24 мультигигабитных порта и 24 порта 10/100/1000 Мбит/с;

Неблокирующий режим работы портов на скорости до 1000 Мбит/с;

Энергосберегающий режим на Ethernet портах 10/100/1000 Мбит/с;

Поддержка

IEEE 802.3af/at и Cisco prestandard

Power over Ethernet - POE (15W), POE+ (30W) и UPOE (60W) на всех портах

;

Поддерживаемые скорости: 100/1000 Мбит/с, 2.5/5/10 Гбит/с на мультигигабитных портах и 10/100/1000 Мбит/с на остальных портах;

IEEE 802.3bz, 802.3an Multigigabit Ethernet стандарт;

IEEE 802.1ae (MACsec-256);

Jumbo Frame 9198 bytes.

Общие

Тип устройства

Карты расширения

Линейка Cisco

Catalyst 9400

Совместимая платформа

C9404R

C9407R

C9410R



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора

Интерфейсы 10/100/1000BaseT
Интерфейсы 10GBase-T

Совместимость с управляющими модулями

C9400-SUP-1XL-Y
C9400-SUP-1
C9400-SUP-1XL

Доп. описание