



Модуль Cisco Catalyst C9400-LC-48H

C9400-LC-48H

Описание

Линейная карта UPOE+ для коммутаторов Cisco Catalyst 9400 серии, поддерживает Cisco UPOE+

©

, Cisco UPOE, PoE+ и PoE

. Поддержка

UPOE+ обеспечивает мощность д

о 90Вт на порт. Позиционируется для зданий с большим количеством цифровых устройств, в том числе в концепции Интернета вещей (IoT) - позволяет организовать подключение большого количества современных PoE устройств (IP-телефоны, камеры, Wi-Fi точки, дисплеи и др). Позволяет снизить затраты на прокладку дополнительных цепей электропитания.

Характеристики:

48 портов
10/100/1000 Мбит/с с неблокирующим режимом работы;
Энергосберегающий режим Ethernet 802.3az;
Поддержка IEEE 802.3af/at/bt и Cisco prestandard Power over Ethernet - до 90W на всех портах;
IEEE 802.1ae (MACsec-256);
Jumbo Frame 9198 bytes.

Общие

Тип устройства

Карты расширения

Линейка Cisco

Catalyst 9400

Совместимая платформа

C9404R
C9407R
C9410R



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

Совместимость с управляющими модулями

C9400-SUP-1XL-Y

C9400-SUP-1

C9400-SUP-1XL

Доп. описание