

## Коммутатор Brocade G610 32Gb FC, 24 активных порта



Brocade\_G610

### Описание

Brocade G610 — доступный коммутатор для небольших инсталляций с вариантами поставки от 8 до 24 активных портов (с возможностью расширения по мере необходимости) в 1U с латентностью менее 900 нс. Производительность коммутатора позволяет работать с flash-хранилищами и пропускает до 100 миллионов IOPS суммарным потоком до 768 Gbps. Объединяется в фабрики до 239 коммутаторов.

### Технические характеристики

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Базовый интерфейс             | 32 Gb FC  |
| Совместимые оптические модули | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 32Gb/s мультимод для коротких расстояний (с поддержкой 16/8 Gbit)</li> <li>- 32Gb/s до 10км (с поддержкой 16/8 Gbit)</li> <li>- 32Gb/s до 25км (с поддержкой 16/8 Gbit)</li> <li>- 16Gb/s мультимод для коротких расстояний (с поддержкой 8/4 Gbit)</li> <li>- 16Gb/s до 10км (с поддержкой 8/4Gbit)</li> <li>- 16Gb/s до 25км (с поддержкой 8/4Gbit)</li> </ul> |
| Количество портов             | 8-24  |
| Варианты поставки             | 8/16/24 открытых порта  |
| Общая пропускная способность  | 768 Gbps  |
| Задержка порт-порт            | ≤ 900 нс  |
| Количество блоков питания     | 1   |
| Поддержка блоков питания DC   | Нет   |
| Габариты (Ш x В x Г)          | 428.8 x 42.9 x 306.6 мм   |
| Стандартная гарантия          | 3 месяца  |