



Коммутатор Fujitsu Brocade G610, 24 активных портов 16G FC

Fujitsu_Brocade_G610

Описание

Комплект поставки

- Коммутатор Fujitsu Brocade G610 8 активных портов - 1 шт
- Электронный ключ для активации ПО на 8 портов - 2 шт
- Заглушка Perforated panel - 1 шт
- Кабель питания 2.5м - 2 шт
- Оптический патч корд FC, OM4, MMF, 5m, LC/LC - 8 шт
- Салазки для установки в стойку - 1 шт

Fujitsu Brocade G610 — доступный коммутатор для небольших инсталляций с вариантами поставки от 8 до 24 активных портов (с возможностью расширения по мере необходимости) в 1U с латентностью менее 900 нс. Производительность коммутатора позволяет работать с flash-хранилищами и пропускает до 100 миллионов IOPS суммарным потоком до 768 Gbps. Объединяется в фабрики до 239 коммутаторов.

Технические характеристики

Базовый интерфейс	16 Gb FC
Совместимые оптические модули	- 16Gb/s мультимод для коротких расстояний (с поддержкой 8/4 Gbit) - 16Gb/s до 10км (с поддержкой 8/4Gbit) - 16Gb/s до 25км (с поддержкой 8/4Gbit)
Количество портов	8-24
Варианты поставки	8/16/24 открытых порта
Общая пропускная способность	768 Gbps
Задержка порт-порт	≤ 900 нс
Количество блоков питания	1
Поддержка блоков питания DC	нет
Габариты (Ш x В x Г)	428.8 x 42.9 x 306.6 мм
Стандартная гарантия	1 год



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

(<https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-brocade-g610-ww-en.pdf>)