ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор D-Link DGS-3420-28TC

DGS-3420-28TC

Описание

Описание:
Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-3420 предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, а также многоуровневое качество обслуживания (QoS). Коммутаторы обеспечивают высокую плотность гигабитных портов для подключения рабочих мест, оснащены портами SFP и 10 Gigabit SFP+ и поддерживают расширенные функции программного обеспечения. Коммутаторы можно использовать в качестве устройств уровня доступа или агрегации с целью создания многоуровневой сетевой структуры с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. Провайдеры услуг могут также использовать преимущества коммутаторов с высокой плотностью портов SFP (например, DGS-3420-28SC/26SC) для формирования уровня агрегации оптической сети (FTTB).

Виртуальный стек
Встроенная поддержка технологии Single IP Management позволяет коммутатору DGS-3420 стать частью виртуального стека и создать многоуровневую сетевую структуру с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. В виртуальный стек объединяются устройства, расположенные в любой точке одного и того же сетевого домена, и используются дополнительные порты uplink 10-Gigabit для передачи внутристекового трафика на скорости 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса.

Стекирование по топологии «кольцо»
В качестве альтернативы виртуальному стеку, в зависимости от используемой топологии стекирования – линейной или отказоустойчивого «кольца», пользователи могут использовать один или два порта 10 Gigabit Ethernet SFP+, для создания физического стека. В такой стек можно объединить до 12 коммутаторов серии DGS-3420 и получить, таким образом, до 576 портов Gigabit Ethernet.

Безопасность, производительность и доступность
Коммутаторы серии DGS-3420 предоставляют широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые L2/L3/L4 списки контроля доступа и аутентификацию пользователей (802.1x) через на RADIUS сервере. Для повышения производительности и безопасности коммутаторы серии DGS-3420 обеспечивают поддержку VLAN, включая GVRP и стандарт 802.1Q. Для стабильной работы таких сетевых сервисов и систем как VoIP и ERP, а также проведения видеоконференций коммутатор поддерживает широкий набор функций QoS/CoS 2/3/4 уровней, которые гарантируют, что критичные к задержкам сетевые сервисы будут обслуживаться в приоритетном режиме. Для защиты коммутаторов от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов/червей, коммутаторы серии DGS-3420 предоставляют функцию D-Link Safeguard Engine, обеспечивающую безопасность, надежность и доступность сети. Функция управления полосой пропускания с шагом 64 Кбит/с позволяет ограничивать полосу пропускания для каждого порта. Функция управления полосой пропускания по потокам позволяет настраивать типы обслуживания на основе определенных IP-адресов или протоколов.

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка технологии IPv6
Коммутаторы серии DGS-3420 поддерживают IPv6, включая такой функционал и протоколы, как IPv6 Tunnel, ICMPv6, DHCPv6, RIPng, и т. д. Благодаря портам 10-Gigabit и поддержке IPv6 серия DGS-3420 является экономически эффективным решением, обеспечивающим совместимость с требованиями, применяемыми к IPv6 сетям будущего.

Технология D-Link Green
Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-3420 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, Smart Fan, снизить тепловыделение, а также автоматически уменьшать энергопотребление в зависимости от длины кабеля. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную и экологически безвредную работу коммутатора.

Характеристики:
Интерфейс
• 20 портов 10/100/1000BASE-T
• 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
• 4 порта SFP+

Резервный источник питания
DPS-500

Порты
• Консольный порт: RJ-45
• Управляющий порт: 10/100BASE-T
• Сигнальный порт
• Слот для SD-карты

Производительность
• Коммутационная матрица: 128 Гбит/с
• Скорость перенаправления пакетов: 95,24 Mpps
• Буфер пакетов: 2MB
• Таблица MAC-адресов: 16 K записей
• Таблица маршрутизации IP v4/v6: 1 K/512 записей
• Таблица маршрутизации IP v4/v6 L3: 2K/1K записей
• Размер Jumbo Frame: 13000 байт

Функции программного обеспечения
Возможности стекирования
• Поддержка виртуального стекирования
o D-Link Single IP Management
o До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек
o Ширина полосы пропускания до 20 Гб
• Физическое стекирование
o Технология стека поддерживает «цепь» и «кольцо»
o Полоса пропускания до 40 Гб
o До 12 устройств на стек

Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: 16K
• Управление потоком
o Управление потоком 802.3x
o Предотвращение блокировок HOL
• Размер пакетов Jumbo Frame: до 12 Кбайт
• IGMP snooping

• IGMP v1/v2/v3 Snooping
o IGMP v1/v2/v3 Snooping
o Поддержка до 960 Snooping групп
o IGMP Fast Leave на основе портов/хостов
• MLD Snooping
o MLD v1/v2 Snooping
o Поддержка до 480 Snooping групп
o MLD Snooping Fast Leave на основе хостов
• Spanning Tree
o 802.1D-2004 STP
o 802.1w RSTP
o 802.1Q-2005 MSTP
o Фильтрация BPDU
o Root restriction
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation
• Максимум 32 группы на устройство
o 8 портов Gigabit или 2 порта 10G на устройство
• Зеркалирование портов:
o Поддержка 4 групп зеркалирования
o Режим One-to-One
o Режим Many-to-One
o Flow-based Mirroring
o RSPAN
• L2 Protocol Tunneling
• ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)

VLAN
• VLAN Group
o Максимальное количество статических групп VLAN - 4K
o Максимальное количество динамических групп VLAN - 255
• 802.1Q Tagged VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• GVRP
• Функция Double VLAN (Q-in-Q)
o Port-based Q-in-Q S
o Selective Q-in-Q[4]
• Функция MAC-based VLAN
• VLAN Trunking
• 802.1Qbb[4]

Функции 3 уровня
• Количество IP-интерфейсов: 256
• Loopback interface
• IPv6 Tunneling
• Proxy ARP
• Gratuitous ARP

Маршрутизация 3 уровня
• До 1 K записей маршрутизации устройств с использованием протоколов IPv4/v6
o Макс. 1K для маршрутов IPv4
o Макс. 512 для маршрутов IPv6
• До 8K всех пересылаемых записей устройств по протоколам IPv4/v6 L3
o Макс. 2K записей для IPv4
o Макс. 1K записей для IPv6
• До 256 записей статической маршрутизации для IPv4, до 128 записей для IPv6

• RIP v1/v2
• RIPng

QoS (Quality of Service)
• 802.1p Class of Service (CoS)
• 8 очередей
• Обработка очередей
o Режим Strict
o Режим Weighted Round Robin (WRR)
o Режим Strict +WRR
• CoS на основе
o Порта коммутатора
o VLAN ID
o Очередей приоритетов 802.1p
o MAC-адрес
o IPv4/v6-адреса
o DSCP
o Типа протокола
o Класса трафика IPv6
o Метки потока IPv6
o Номера портаTCP/UDP
o Содержимого пакетов, определяемых пользователем
• Поддержка следующих действий для потоков
o Смена приоритета 802.1p
o Смена TOS/DSCP
o Управление полосой пропускания
- На основе портов (Ingress/Egress, минимум – 64 Кбит/с)
- На основе потока (Ingress, минимум – 64 Кбит/с)
• QoS по расписанию

ACL (Списки управления доступом)
• Ingress ACL: поддержка до 6 профилей и 256 правил на профиль
• Egress ACL: поддержка до 4 профилей и 128 правил на профиль
• ACL на основе
o Очередей приоритетов 802.1p
o VLAN ID
o MAC-адресов
o Ether Type
o IPv4/v6-адрес
o DSCP
o Типа протокола
o Номера порта TCP/UDP
o Класса трафикаIPv6
o Метки потока IPv6
o Содержимого пакетов, определяемых пользователем
• Статистика ACL
• ACL по расписанию
• CPU interface filtering

Безопасность
• SSHv2
• SSL v1/v2/v3
• Функция Port Security (до 64 MAC-адресов на порт)
• Управление широковещательным/ многоадресным / одноадресным штормом
• Traffic segmentation
• Функция IP-MAC-Port Binding

o Проверка ARP-пакетов
o Проверка IP-пакетов
o DHCP Snooping
o DHCPv6 и NDP Snooping
o До 500 записей на устройство
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• CPU Interface Filtering
• Предотвращение ARP Spoofing атак
• Защита от атак BDPU

AAA
• 802.1X
o Управление доступом на основе портов
o Управление доступом на основе хостов
o Динамическое назначение VLAN
• Управление доступом на основе Web (WAC)
o Управление доступом на основе порта
o Управление доступом на основе хоста
o Динамическое назначение VLAN
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)
o Управление доступом на основе порта
o Управление доступом на основе хоста
o Динамическое назначение VLAN
• Японский контроль доступа на основе WEB-интерфейса
• Microsoft NAP
o Поддержка 802.1X NAP
o Поддержка DHCP NAP
• Guest VLAN
• Аутентификация для доступа к коммутатору RADIUS и TACACS+
• Учетные записи с 4-мя уровнями привилегий

Управление
• Web-интерфейс
• Интерфейс командной строки (CLI)
• СерверTelnet
• Клиент Telnet
• TFTP-клиент
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• System Log
• RMON v1
o Поддержка групп 1,2,3,9
• RMON v2
o Поддержка ProbeConfig
• sFlow
• LLDP/LLDP-MED
• BootP/DHCP-клиент
• Автонастройка DHCP
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 60; 61
• DHCP Relay Option 82
• DHCP-сервер
• Файловая система Flash
• Поддержка множества копий ПО (Multiple Images)

- Поддержка множества копий конфигураций (Multiple Configurations)
- Слежение за загрузкой CPU
- Команда отладки
- SNTP
- ICMPv6
- DHCPv6 Client
- DHCPv6 Relay
- DHCPv6 Server
- Доверенный хост
- Настройка MTU
- Microsoft® NLB Support
- UDP helper

OAM
- 802.3ah Ethernet Link OAM
- 802.3ah D-Link Extension: D-Link

Unidirectional Link Detection (DULD)
- IEEE1588 Precision Time Protocol (PTP)
- Диагностика кабеля
- Connectivity Fault Management (CFM)
- ITU-T Y.1731

Green
- Сокращение энергопотребления в зависимости от статуса соединения и длины кабеля
- PoE по расписанию

Стандарты MIB/IETF
- RFC1213 MIB-II
- RFC1493 Bridge MIB
- RFC1907 SNMPv2 MIB
- RFC2571~2576 SNMP MIB
- RFC1271, 2819 RMON MIB
- RFC2021 RMON v2 MIB
- RFC2665 Ether-like MIB
- RFC2668 MAU MIB
- FC2674 802.1p MIB
- RFC2233, 2863 IF MIB
- RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB
- RFC1724 RIP v2 MIB
- RFC2096 IP Forwarding Table MIB (CIDR)
- RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB
- Ping MIB
- Traceroute MIB
- D-Link Private MIB
- RFC768 UDP
- RFC783 TFTP
- RFC 791 IP
- RFC 793 TCP
- RFC 826 ARP
- RFC854 Telnet
- RFC951, 1542 BootP
- RFC2068 HTTP
- RFC3056, 5214 IPv6 Tunnel
- RFC2138 RADIUS
- RFC2139 RADIUS Accounting

- RFC1492 TACACS
- RFC3176 sFlow
- RFC2598 DiffServ Expedited Forwarding

Физические параметры
MTBF (Часы)
287763

Уровень шума
При рабочей температуре: менее 30°C: 38.7dB, 30°C и более: 46.5dB

Тепловыделение
200,5 BTU/ч

Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50/60Гц

Макс. потребляемая мощность
58,8 Вт

Размеры
441мм x 310мм x 44мм

Вес
4,12 кг

Вентиляция
Smart Fan (> 39˚ C: Высокая скорость; 36˚ C: Низкая скорость)[3]

Рабочая температура
0-50°C

Температура хранения
-40-70°C

Рабочая влажность
10%-90% RH

Влажность при хранении
5% ~ 90% RH

Emission (EMI)
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick

Безопасность
CB, cUL, LVD

Сертификаты
IPv6 Ready Logo Phase 2

[3] По умолчанию установлена низкая скорость вентилятора. При температуре выше 40˚ C скорость вентилятора увеличивается и остается высокой до понижения температуры до 35˚ C.
[4] Функции будут доступны после обновления ПО
Описание на сайте производителя

Производитель: D-Link

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	20
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP	4
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Количество основных портов	20
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания	220V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP; ERPS

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	1000
Протоколы маршрутизации	PIM; RIP; OSPF