

Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch PoE 24 порта 500W



ES-24-500W

Описание

EdgeSwitch ES-24-500W Ubiquiti Networks - 24-х портовый управляемый коммутатор уровня 2/3. 24x Gigabit Ethernet порта RJ45, 2x SFP порта. Пропускная способность 26 Gbps. Возможность питать другие PoE устройства, поддержка POE+ IEEE 802.3at/af и 24V Passive PoE. Блок питания 500 W. Стоечный (485.04 x 44.45 x 285.6 мм)

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2+

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Консольный порт	RJ45
Количество портов с поддержкой PoE	24
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	100-240V AC
Блоки питания	Встроенный
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN	4093
Размер таблицы MAC адресов	16384
Количество правил ACL	100 с 10 правилами на порт
Протоколы L2 резервирования	MSTP; RSTP; STP
QoS	Да

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	16
Размер таблицы ARP	16384

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at; 802.3af; passivePoE
PoE бюджет, W	470

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до 40
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	24kV