

Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch PoE 48 порта 750W

ES-48-750W



Описание

EdgeSwitch ES-48-750W Ubiquiti Networks - 48-и портовый управляемый коммутатор уровня 2/3. 48x Gigabit Ethernet порта RJ45, 2x SFP порта и 2x SFP+. Пропускная способность 70 Gbps. Возможность питать другие PoE устройства, поддержка POE+ IEEE 802.3at/af и 24V Passive PoE. Блок питания 500 W. Стоечный (485.04 x 44.45 x 347.6 мм)

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48

Интерфейсы 1000BaseX SFP

2

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

2

Консольный порт

RJ45

Количество портов с поддержкой PoE

48

Количество основных портов

48

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания

100-240V AC

Блоки питания

Встроенный

Допустимое напряжение питания 100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN	4093
Размер таблицы MAC адресов	16384
Количество правил ACL	100 с 10 правилами на порт
Протоколы L2 резервирования	MSTP; RSTP; STP
QoS	Да

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	16
------------------------------	----

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at; passivePoE
PoE бюджет, W	750

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до 40
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	24kV
Размеры, мм	485 x 43.7 x 374.6 mm