

Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch PoE 24 порта 250W



US-24-250W

Описание

24 портовый коммутатор от компании Ubiquiti, для питания всей линейки устройств Ubiquiti AirMax, а также UniFi и AirCam. Максимальное энергопотребление 250W. EdgeSwitch можно подключить к оптике, для этого на устройстве оборудовано двумя SFP портами. Пропускная способность каждого порта до 1 Гбит/с, что позволяет достичь высокой пропускной способности в сети. Управляется фирменным контроллером UniFi Controller.

- MSTP/RSTP/STP
- VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
- Link Aggregation
- DHCP Snooping, IGMP Snooping
- TACACS+, RADIUS, 802.1x, MAC Filtering, ACL
- DiffServ, CoS
- Static Routing, Policy-Based Routing

UniFi Switch призван решить проблему с большим количеством блоков питания.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

24

Интерфейсы 1000BaseX SFP

2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Консольный порт	RJ45
Количество портов с поддержкой PoE	24
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	100-240V AC
Блоки питания	встроенный
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN	255
Размер таблицы MAC адресов	16384

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at; passivePoE
PoE бюджет, W	250

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до 40
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	24kV
Размеры, мм	485 x 43.7 x 285.4 mm