



Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 24 Lite

ES-24-LITE

Описание

24-портовый гигабитный управляемый коммутатор стоечного 1U исполнения без поддержки 802.3af PoE. Модель предназначена для использования в крупных сетях с высоким уровнем нагрузки. Опционально может быть оснащен блоком резервного питания Redundant Power Supply Unit (PSU) мощностью 25 Вт. Коммутатор обладает суммарной пропускной способностью 26 Гбит/с, при коммутационной способности 52 Гбит/с, имеет SFP порт для подключения к оптоволоконным сетям.

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2+

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 24

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2

Консольный порт RJ45

Количество основных портов 24

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания 16-25V DC; 100-240V AC

Блоки питания Встроенный

Допустимое напряжение питания 100-240V AC



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

L2 функционал

Количество VLAN	4093
Размер таблицы MAC адресов	16384
Количество правил ACL	100 с 10 правилами на порт
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP
QoS	Да

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	16
------------------------------	----

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	Web UI, CLI, SNMP v1, v2, and v3, Telnet, SSH
-------------------------	---

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до 40
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	24kV
Размеры, мм	443 x 43 x 221 mm