

Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 48 Lite



ES-48-LITE

Описание

48-портовый гигабитный управляемый коммутатор стоечного 1U исполнения без поддержки 802.3af PoE. Модель предназначена для использования в крупных сетях с высоким уровнем нагрузки. Опционально может быть оснащен блоком резервного питания Redundant Power Supply Unit (PSU) мощностью 56 Вт. Коммутатор обладает суммарной пропускной способностью 70 Гбит/с, при коммутационной способности 140 Гбит/с, имеет два SFP порта для подключения к оптоволоконным сетям.

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2+

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	2
Консольный порт	RJ45
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания	16-25V DC; 100-240V AC
Блоки питания	Встроенный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Допустимое напряжение питания 100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN	4093
Размер таблицы MAC адресов	16384
Количество правил ACL	100 с 10 правилами на порт
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP
QoS	Да

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	16
------------------------------	----

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	Web UI, SNMP v1, v2, and v3, SSH, Telnet
-------------------------	--

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до 40
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	24kV
Размеры, мм	443 x 43 x 286 mm