

Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3650-24PD-S



WS-C3650-24PD-S

Описание

Комплектация:

Блок питания PWR-C2-640WAC - 1 шт.

Крепления в комплект не входят.

Обзор продукта

Коммутаторы Cisco Catalyst 3650 - это стекируемые Ethernet и multigigabit Ethernet коммутаторы уровня доступа корпоративного класса, которые обеспечивают конвергенцию проводных и беспроводных сетей.

Особенности Cisco Catalyst серии 3650:

- встроенный контроллер беспроводного доступа
- поддержка точек доступа 3700, 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 серий
- поддержка технологии StackWise-160 (до 9 устройств в стеке)
- поддержка PoE, PoE+ (до 30Вт на порт) и UPOE (до 60Вт на порт)
- модели коммутаторов с Multigigabit портами 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps
- фиксированные аплинк модули: 4 x 1GE SFP, 2 x 10GE SFP+, 4 x 10GE SFP+, 8 x 10GE SFP+, 2 x 40GE QSFP+
- резервирование источников питания, до 2х блоков питания (*кроме моделей WS-C3650- 24PDM и WS-C3650-48FQM - фиксированный блок питания)
- DRAM 4 GB
- Flash 2 GB (non-Multigigabit модели) и 4GB (Multigigabit модели)
- MAC 32000

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 3650, 3850

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	2
Консольный порт	USB type B RJ45
Количество портов с поддержкой PoE	24
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания	220V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Размер таблицы MAC адресов	32000
Агрегирование портов	PAgP; LACP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	24000
Протоколы маршрутизации	PIM-SM; PIM-DM; IS-IS; RIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at
PoE бюджет, W	390

Доп. описание

Требование к источнику питания для PoE и PoE+

	24-Port PoE Switch	48-Port PoE Switch
PoE на всех портах (15.4Вт на порт)	один PWR-C2-640WAC	один PWR-C2-1025WAC или два PWR-C2-640WAC
PoE+ на всех портах (30Вт на порт)	один PWR-C2-1025WAC или два PWRC2-640 WAC	два PWR-C2-1025WAC



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru