

Коммутатор Cisco ME-3600X-24TS-M

ME-3600X-24TS-M

Описание

Серия коммутаторов Cisco ME 3600X создавалась специально для конвергенции услуг передаваемых по беспроводной и проводной среде. Будучи естественным добавлением к семейству Carrier Ethernet коммутатор Cisco ME-3600X расширяет скорость транспорта семейства до 10G на уровне доступа для деловых и мобильных приложений. Он так же позволяет провайдеру ввести MPLS based VPN сервисы изнутри уровня доступа. Спроектированный вокруг основных функций Carrier Ethernet, упрощающих управление сетью, Cisco ME-3600X делает возможным использование премиум сервисов с расширенными возможностями (SLA). Коммутатор Cisco ME-3600X выпускается в конструктиве высотой 1U, фиксированных конфигурациях для применения в оптоволоконных либо медных сетях.

Описание на сайте производителя

Производитель: Cisco

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Metro Ethernet

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

24

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

2

Количество основных портов

24

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания

100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN

4096

Размер таблицы MAC адресов

16000

Количество правил ACL

2000

Агрегирование портов

LACP



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество multicast групп 1000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 12000

Протоколы маршрутизации RIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP; IS-IS

Поддержка MPLS Да