



Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 48

US-48

Описание

Коммутатор **Ubiquiti UniFi Switch 48** - это управляемый коммутатор на 48 Ethernet портов, который также имеет на борту два **SFP+** (10Gbps) и два **SFP** (1Gbps). UniFi Switch 48 обеспечивает **одновременную работу всех портов** на максимальной скорости без потерь пакетов. Пропускная способность в неблокировочном режиме составляет 70 Гбит/с.

Для более удобной настройки **Ubiquiti UniFi Switch 48** и мониторинга сети можно использовать специально разработанное ПО от компании Ubiquiti - **UniFi Controller software**, которое доступно для свободного скачивания на www.ubnt.com

Ключевые особенности Ubiquiti UniFi Switch 48:

- 48 гигабитных RJ45 портов;
- Два SFP+ (10Gbps), два SFP (1Gbps);
- Пропускная способность в неблокировочном режиме - 70 Гбит/с;
- Суммарная ёмкость коммутации - 140 Гбит/с;
- Скорость обработки пакетов - 104,16 Mpps;
- 1 консольный последовательный интерфейс для управления;
- Тип крепления - в стойку;
- Максимальная потребляемая мощность - 56 ватт;

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48

Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP

2

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Консольный порт	RJ45
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания	100-240V AC
Блоки питания	Встроенный

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до 40
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	24kV
Размеры, мм	443 x 43 x 286 mm