ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3164Q-40GE

N3K-C3164Q-40GE

Описание

В комплект входит:

- Блок питания AC
N9K-PAC-1200W
 (Port Side Exhaust) или
N9K-PAC-1200W
-B (Port Side Intake) - 2 шт.

- Блок вентиляторов
N9K-C9300-FAN3
 (Port Side Exhaust) или
N9K-C9300-FAN3
-B (Port Side Intake) - 2 шт.

Модель блоков питания и вентиляторов уточняйте у менеджера.

Крепления и дополнительные лицензии в комплект не входят!

Cisco Nexus® 3164Q - высокопроизводительный коммутатор с портами 10/40G. Отлично подходит для центров обработки данных и в качестве коммутатора ядра.

Основные особенности:

64 порта 40G или 256 портов 10G в формфакторе 2RU
Производительность до 5,12Tbps (3,8bpps)
CPU 6 ядер, 16Gb DRAM, 64Gb SSD
Блоки питания и вентиляторы с возможностью горячей замены
Встроенный анализатор пакетов (EtherAnalyzer)

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2
Линейка Cisco	Nexus 3000

Интерфейсы

Тип основных портов	40GigabitEthernet QSFP+
Интерфейсы 40GBase-X	64
Консольный порт	RS232
Количество основных портов	64

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип Uplink портов	40GigabitEthernet QSFP+

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Допустимое напряжение питания	200-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	96000
Количество правил ACL	16000
Агрегирование портов	LACP

Доп. описание

Дополнительные лицензии и функционал
(заказываются отдельно, уточняйте у менеджера)

Packaging	Chassis Based	Part Number	Supported Features
Cisco Nexus 3164Q Enhanced Layer 3 license	Chassis	N3K-LAN1K9	Layer 3 including full OSPF, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), and VXLAN