



Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960+48PST-L

WS-C2960+48PST-L

Описание

Крепления в комплект не входят!

На данный товар возможна [гарантия NAG-NBD \(Next Business Day\)](#), условия и цену уточняйте у менеджера

Коммутаторы Cisco Catalyst серии 2960-Plus - это коммутаторы Fast Ethernet с фиксированной конфигурацией, которые обеспечивают коммутацию layer 2 корпоративного класса для филиалов, обычных рабочих мест и инфраструктурных приложений.

Данная серия коммутаторов ориентирована в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса, а также филиалы крупных компаний для решения задачи реализации уровня доступа к сети. По сравнению с популярной серией коммутаторов Catalyst 2950 модели семейства 2960-Plus обеспечивают более широкий набор функций обеспечения безопасности и качества обслуживания, а также управление полосой пропускания.

Основные особенности серии:

- 24 или 48 портов Fast Ethernet
- аплинк SFP или 1000BASE-T
- набор функций LAN Base или LAN Lite программного обеспечения Cisco IOS
- технология Cisco EnergyWise для управления потреблением энергии подключенными устройствами
- функции безопасности для ограничения доступа к сети и устранения угроз, включая: Port Security, Dynamic ARP Inspection, and IP Source Guard

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2

Линейка Cisco

Catalyst 2960+

Интерфейсы

Тип основных портов

FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX

48



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Из них комбо 10/100/1000BaseT 1000BaseX SFP	2
Консольный порт	RJ-45
Количество портов с поддержкой PoE	48
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	GigabitEthernet Combo RJ45/SFP

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN	255
Размер таблицы MAC адресов	8000
Агрегирование портов	PAgP; LACP

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af
PoE бюджет, W	370