ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Cloud Router Switch Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM

CRS328-4C-20S-4S+RM

Описание

CRS328-4C-20S-4S+RM – L3-коммутатор MikroTik с функциями маршрутизатора, работающий под управлением операционных систем RouterOS/SwOS с функцией двойной загрузки "Dual boot". Имеет 28 независимых коммутационных портов: 20 портов SFP (1.25 Гбит) и 4 порта SFP+ (10 Гбит) для оптических соединений, а также 4 комбо-порта Ethernet/SFP.

Коммутатор поддерживает функцию двойной загрузки, которая позволяет выбирать, какой операционной системой будет управляться устройство SwOS или RouterOS. Выбор желаемой ОС возможен из меню RouterOS, SwOS или из настроек загрузчика RouterBOOT.

Основные особенности:
- Неблокируемая матрица коммутации Layer 2;
- Таблица на 16 тыс. хостов;
- IEEE802.1Q VLAN;
- Поддержка до 4 тыс. одновременных VLAN'ов;
- Изоляция портов;
- Безопасность портов;
- Контроль широковещательного шторма;
- Зеркалирование портов для вх./исх. трафика;
- Список контроля доступа;
- RTSP (Rapid Spanning Tree Protocol);
- MikroTik neighbor discovery;
- SNMP v1;
- Веб-доступ к графическому интерфейсу.

Комплект поставки:
- коммутатор;
- кабель питания;
- комплект креплений в стойку.

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Интерфейсы

Интерфейсы 1000BaseX SFP	20
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP	4
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Количество основных портов	20
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до 60