

Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960XR-24TS-I



WS-C2960XR-24TS-I

Описание

В комплект входит:

Блок питания PWR-C2-250WAC - 1 шт

Коммутаторы Catalyst 2960-XR - устройства, обладающие такими же преимуществами, как и Catalyst 2960-X, но дополнительно поддерживают возможность установки до 2 AC источников питания различных мощностей со встроенными вентиляторами для обеспечения резервирования и возможностей увеличения бюджета для PoE-питания. Также в

Catalyst 2960-XR установлен

IP Lite Cisco IOS с поддержкой динамической маршрутизации и функциями уровня 3.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Линейка Cisco

Управляемый L3

Catalyst 2960-X, 2960-XR

Интерфейсы

Тип основных портов

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

Интерфейсы 1000BaseX SFP

Интерфейсы для стекирования

Консольный порт

Количество основных портов

Тип Uplink портов

GigabitEthernet RJ45

24

4

Модуль стекирования

RJ45

USB type B

24

GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

Допустимое напряжение питания

~220V AC

100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования

Количество VLAN

Размер таблицы MAC адресов

Агрегирование портов

Да

1024

32000

PAgP; LACP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

16000