



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Неуправляемый PoE коммутатор SNR-S1908GP-2S

SNR-S1908GP-2S

Описание

Серия SNR-S1900 – это неуправляемые Ethernet-коммутаторы, предназначенные для расширения или организации небольших сетей. Наличие интерфейсов SFP позволяет подключать удаленные объекты, а металлический корпус защищает от прямого физического воздействия.

SNR-S1908GP-2S

имеет 8 портов 10/100/1000Base-T с PoE 802.3af/at и с суммарной мощностью PoE 120 Ватт для подключения абонентских линий и 2 порта 1000Base-X (SFP) для подключения к волоконно-оптической сети. Поддержка PoE 802.3at/af на всех 8 портах позволяет питать IP/видео-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения и упрощает обслуживание инфраструктуры.

Основные особенности:

- Низкая стоимость;
- PoE функционал;
- SFP uplink-порты;
- Функционал изоляции портов;
- Металлический корпус.

Общие

Размещение

На DIN-рейку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

8

Интерфейсы 1000BaseX SFP

2

Количество портов с поддержкой PoE

8

Количество основных портов

8



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип Uplink портов

GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

~220V AC

Блоки питания

Внешний

L2 функционал

Поддержка стекирования

Нет

Размер таблицы MAC адресов

1000

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W

120

L3 функционал

Поддержка MPLS

Нет

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от 0 до 50

Система охлаждения

Пассивная

Размеры, мм

200 x 30 x 100

Комплект поставки

Комплект поставки

Коммутатор;
Блок питания;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.