

Коммутатор Huawei S6720S-26Q-EI-24S-AC



S6720S-26Q-EI-24S-AC

Описание

Коммутатор серии S6720-EI с поддержкой функционала L2/L3 и MPLS.

24 x 10GE SFP+, 2 x 40GE QSFP+
288K MAC, 44K ARP

2 слота для установки hot-swap блоков питания. Предустановлен один блок питания 220V AC.

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов	10GigabitEthernet SFP+
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	24
Интерфейсы 40GBase-X	2
Интерфейсы для стекирования	iStack через порты коммутатора
Консольный порт	RJ45
Management порт	1000BaseT
Тип Uplink портов	40GigabitEthernet QSFP+

Питание

Напряжение питания 110-240V AC



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	288000
Количество правил ACL	4000
Протоколы L2 резервирования	SEP; ERPS; MSTP; STP; RSTP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	128000
Размер таблицы ARP	44000
Протоколы маршрутизации	RIP; OSPF; BGP; PIM; Static route
Поддержка MPLS	Да