

## Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960CX-8TC-L

WS-C2960CX-8TC-L



### Описание

#### Комплектация:

Встроенный блок питания.

**Крепления в комплект не входят.**

#### Обзор продукта

**Cisco Catalyst 2960-CX** - это компактная серия коммутаторов, которая помогает оптимизировать развертывание сети благодаря своей бесшумной и компактной конструкции. Идеально подходят в местах с ограниченным пространством. Данный коммутаторы могут находиться вне шкафа и располагаться ближе к пользователям, что в свою очередь обеспечивает большую гибкость при расширении сети.

#### Основные особенности Cisco Catalyst 2960-CX серии:

8 GbE портов обеспечивают передачу трафика на скоростях канала (line rate forwarding)  
порты аплинков: медные 1G и оптические 1G SFP  
поддержка стандарта IEEE802.3at PoE+ обеспечивает бюджет по PoE до 124W  
компактные и бесшумные (конструкция без вентиляторов)

#### Технические характеристики:

DRAM 512 MB  
Flash memory 128 MB  
Производительность 24 Gbps  
Скорость коммутации 17.9 Mpps

### Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

Линейка Cisco

Catalyst 2960-C, 2960-CX

## Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	10
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Количество основных портов	8
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

## L2 функционал

Количество VLAN	255
Размер таблицы MAC адресов	16000
Агрегирование портов	PAgP; LACP

## Питание

Допустимое напряжение питания	100-240V AC
-------------------------------	-------------