





# Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960CX-8TC-L

WS-C2960CX-8TC-L

### Описание

#### Комплектация:

Встроенный блок питания.

Крепления в компленкт не входят.

#### Обзор продукта

**Cisco Catalyst 2960-CX** - это компактная серия коммутаров, которая помогает оптимизировать развертывание сети благодаря своей бесшумной и компактной конструкции. Идеально подходят в местах с ограниченным пространством. Данный коммутаторы могут находится вне шкафа и располагаться ближе к пользователям, что в свою очередь обеспечивает большую гибкость при расширении сети.

#### Основные особенности Cisco Catalyst 2960-CX серии:

8 GbE портов обеспечивают передачу трафика на скоростях канала (line rate forwarding) порты аплинков: медные 1G и оптические 1G SFP поддержка стандарта IEEE802.3at PoE+ обеспечивает бюджет по PoE до 124W компактные и бесшумные (конструкция без вентиляторов)

### Технические характеристики:

DRAM 512 MB Flash memory 128 MB Производительность 24 Gbps Скорость коммутации 17.9 Mpps

## Общие

Размещение Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2+

Линейка Cisco Catalyst 2960-C, 2960-CX





# Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 10

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2

Количество основных портов 8

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

## L2 функционал

Количество VLAN 255

Размер таблицы МАС адресов 16000

Агрегирование портов PAgP; LACP

### Питание

Допустимое напряжение питания 100-240V AC