



Коммутатор Ubiquiti NanoSwitch N-SW

Описание

NanoSwitch - это 4-портовый гигабитный коммутатор для наружного монтажа с функцией PoE Passthrough 24В (до 24 Вт на порт). Электропитание устройства осуществляется по стандарту Passive PoE 24В.

NanoSwitch поддерживает установку на мачту и поддерживает общую неблокируемую скорость передачи до 4 Гбит / с.

PoE инжектор в комплект поставки не входит!
Максимальный общий бюджет PoE Out - 30 Вт!

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

4

Количество портов с поддержкой PoE

3

Количество основных портов

3

Тип Uplink портов

GigabitEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания

24V DC

Допустимое напряжение питания

22-30V DC

PoE



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

PassivePoE 24V

PoE бюджет, W

30

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение

IP54

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -30 до 70

Система охлаждения

Пассивная

Встроенная грозозащита на портах

24kV

Размеры, мм

196.4 x 93.5 x 32.4 mm