



PoE коммутатор
неуправляемый PUS-CS08L-
115M, 8x10/100BASE-TX
802.3af&at + 1xGb Combo +
1x1000BASE-X, с изол. портов,
PoE бюджет 115Вт, до 30Вт на
порт

PUS-CS08L-115M

Описание

Коммутаторы эконом класса **POWERTONE** - лучшее решение для организации системы видеонаблюдения на небольших объектах.

2 апLINKа дают возможность подключить к одному регистратор, к другому выход в Интернет.

Общие

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Функция изоляции портов | Да |
| Размещение | Монтируемые в стойку |

Тип коммутатора

| | |
|-----------------|---------------|
| Тип коммутатора | Неуправляемый |
|-----------------|---------------|

Интерфейсы

| | |
|---|---------------------|
| Тип основных портов | FastEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100BaseTX | 8 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 1 |
| Из них комбо 10/100/1000BaseT 1000BaseX SFP | 1 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 8 |
| Количество основных портов | 8 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |

Питание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Напряжение питания | 46-57V DC |
| Блоки питания | Внешний |
| Допустимое напряжение питания | 46-57V DC |

L2 функционал

| | |
|----------------------------|------|
| Размер таблицы MAC адресов | 4000 |
|----------------------------|------|

PoE

| | |
|---------------|------------------|
| Поддержка PoE | Да |
| Стандарт PoE | 802.3af; 802.3at |
| PoE бюджет, W | 115 |

Физические характеристики

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до 50 |
| Система охлаждения | Пассивная |
| Встроенная грозозащита на портах | IEC 6 1 000-4-2, класс 2 |
| Размеры, мм | 218x106.5x29 |