



## Коммутатор Cloud Router Switch Mikrotik CRS354-48P- 4S+2Q+RM

CRS354-48P-4S+2Q+RM

### Общие

Размещение Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

### Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX	1
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Интерфейсы 40GBase-X	2
Консольный порт	RJ45
Количество портов с поддержкой PoE	48
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	40GigabitEthernet QSFP+

### Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	1 шт. 800 W
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

### PoE

Поддержка PoE Да



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W	700

## Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	CLI, GUI, WinBOX,SSH,Telnet
-------------------------	-----------------------------

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до 60
Система охлаждения	Активная
Размеры, мм	443 x 382 x 44 mm

## L2 функционал

QoS	Да
-----	----

## Комплект поставки

Комплект поставки	Шнур питания, Кольцо крепления кабелей, крепление в стойку.
-------------------	---