



Коммутатор D-Link DGS-1210-52/F1A

DGS-1210-52/F1A

Описание

Настраиваемый коммутатор серии WebSmart DGS-1210-52, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (DGS-1210-52/F)/4 портами 1000Base-X SFP (DGS-1210-52/C), поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-52 поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Модель DGS-1210-52/F оснащена пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства, а модель DGS-1210-52/C оснащена интеллектуальным вентилятором, который способен изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума.

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 48

Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP 4

Количество основных портов 48

Тип Uplink портов GigabitEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания 220V AC



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Допустимое напряжение питания

100-240V AC

L2 функционал

Протоколы L2 резервирования

STP; RSTP; MSTP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

124