

Коммутатор Cloud Router Switch Mikrotik CRS328-24P-4S+RM

CRS328-24P-4S+RM (уценка)

Общие

| | |
|------------|----------------------|
| Размещение | Монтируемые в стойку |
|------------|----------------------|

Тип коммутатора

| | |
|-----------------|----------------|
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
|-----------------|----------------|

Интерфейсы

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 24 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 4 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 24 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |

PoE

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Поддержка PoE | Да |
| Стандарт PoE | PassivePoE 24V; 802.3af; 802.3at |
| PoE бюджет, W | 450 |

Физические характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до 60 |
| Система охлаждения | Активная |
| Размеры, мм | 443 x 300 x 44 mm |

Комплект поставки

| | |
|-------------------|--|
| Комплект поставки | Коммутатор, Шнур питания, крепление в стойку, упаковка |
|-------------------|--|