ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3650-24TS-S

WS-C3650-24TS-S

Описание

Комплектация:

Блок питания PWR-C2-250WAC - 1 шт.

Крепления в комплект не входят.

Обзор продукта

Коммутаторы Cisco Catalyst 3650 - это стекируемые Ethernet и multigigabit Ethernet коммутаторы уровня доступа корпоративного класса, которые обеспечивают конвергенцию проводных и беспроводных сетей.

Особенности Cisco Catalyst серии 3650:

• встроенный контроллер беспроводного доступа
• поддержка точек доступа 3700, 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 серий
• поддержка технологии StackWise-160 (до 9 устройств в стеке)
• поддержка PoE, PoE+ (до 30Вт на порт) и UPOE (до 60Вт на порт)
• модели коммутаторов с Multigigabit портами 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps
• фиксированные аплинк модули: 4 x 1GE SFP, 2 x 10GE SFP+, 4 x 10GE SFP+, 8 x 10GE SFP+, 2 x 40GE QSFP+
• резервирование источников питания, до 2x блоков питания (*кроме моделей WS-C3650- 24PDM и WS-C3650-48FQM - фиксированный блок питания)
• DRAM 4 GB
• Flash 2 GB (non-Multigigabit модели) и 4GB (Multigigabit модели)
• MAC 32000

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3
Линейка Cisco	Catalyst 3650, 3850

Интерфейсы

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 1000BaseX SFP	4
Консольный порт	USB type B RJ45
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	220V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Размер таблицы MAC адресов	32000
Агрегирование портов	PAgP; LACP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	24000
Протоколы маршрутизации	BGP; PIM-SM; PIM-DM; IS-IS; EIGRP; PIM; OSPF; RIP