ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Центральный стоечный коммутатор SWU-16T для подключения уличных коммутаторов TFortis PSW

SWU-16T

Описание

Коммутатор TFortis SWU-16T разработан специально для использования на объектах транспортной инфраструктуры (вокзалы, аэропорты, морские и речные порты). Коммутатор TFortis SWU-16T имеет Сертификат транспортной безопасности по Постановлению Правительства РФ №969

Коммутатор TFortis SWU-16T
 предназначен для подключения уличных коммутаторов
TFortis PSW по оптике
. Устройство имеет
12 портов 1000Base-X (SFP)
 и
4 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45)
. К оптическим портам подключаются уличные коммутаторы по топологиям «звезда», «линия» и «кольцо». К "медным" портам можно подключить NVRы, АРМы, видеосерверы и другие сетевые устройства. В соответствии с требованиями к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности коммутатор SWU-16T
имеет дополнительный вход питания 48В постоянного тока
.
Корпус устройства 19” 1U
.

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
Консольный порт	USB type B
Количество основных портов	4

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип Uplink портов	GigabitEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания	220V AC; 48V DC
Блоки питания	Встроенный
Допустимое напряжение питания	220V AC;48V DC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	8000
Multicast	IGMP Snooping v2
QoS	Да

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	SNMP Traps;Syslog; системный журнал; Web;telnet;SNMP v1, v3.

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 5 до 40