



## Управляемый PoE коммутатор уровня 2 BDCOM S2528-P, 24x 10/100/1000Base-T PoE 802.3af/at до 370W, 4x combo 1G SFP/RJ45, 220VAC

S2528-P

### Описание

Управляемый PoE коммутатор уровня 2 BDCOM S2528-P, 24x 10/100/1000Base-T, 4x combo 1G SFP/RJ45, 220VAC. Поддержка PoE 802.3af/at на всех 24 портах позволяет питать IP-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения и упрощает обслуживание инфраструктуры.

BDCOM S2500-P Series is a new-generation intelligent gigabit access switch designed for carrier's IP MAN and enterprise networks. Its simple management mode and flexible installation can meet the requirement of any complicated scenarios.

### Общие

Размещение Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

### Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 24

Интерфейсы 1000BaseX SFP 4

Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP 4

Консольный порт RJ45

Количество портов с поддержкой PoE 24

Количество основных портов 24

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

### Питание



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	Встроенный

## L2 функционал

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	8000
Количество правил ACL	895
Протоколы L2 резервирования	ERPS; MSTP; RSTP; STP
Агрегирование портов	LACP 802.3ad, статическое, максимум 8 групп, до 8 портов в группе
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS	8 очередей, SP, WRR, SP+WRR
Количество multicast групп	509

## PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W	370

## Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	Web-интерфейс, Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); TFTP, FTP, SFTP; SNMP v1/v2/v3;NTP
-------------------------	--

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	2kV
Размеры, мм	440x44x210