



## Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3650-48PS-S

WS-C3650-48PS-S

### Описание

#### В комплект входит:

Блок питания PWR-C2-640WAC - 1 шт.

**Крепления и резервный БП покупаются отдельно.**

#### Обзор продукта

Управляемый коммутатор 3-го уровня серии 3650, поддерживающий Ethernet протокола 802.3 a, ab, u. Он оснащен 48 гигабитными портами RJ45 и 4 Uplink с SFP-разъемами. Модель WS-C3650-48PS-S позволяет объединить на едином уровне проводной и беспроводной трафик, что важно для конвергенции между такими сетями. Имеется два вида встроенной памяти – ОЗУ и Flash. Поддержка всех операционных систем. Может работать в стеке и монтироваться в стойку.

#### Особенности:

- поддержка технологии PoE/PoE+ с общим бюджетом до 640 Вт;
- таблица MAC-адресов на 32 000 записей;
- несколько вариантов управления, в т. ч. WEB-интерфейс и Telnet;
- автоопределение типа кабеля (прямой или кроссоверный);
- возможна установка двух блоков питания.

### Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 3650, 3850

### Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Интерфейсы 1000BaseX SFP	4
Консольный порт	RJ-45 USB type B
Количество портов с поддержкой PoE	24
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

## Питание

Напряжение питания	~220V AC
Hot Swap блоки питания	Да

## L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	32000
Агрегирование портов	PAgP; LACP

## L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	24000
Протоколы маршрутизации	IS-IS; EIGRP; PIM; BGP; OSPF; RIP

## PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at
PoE бюджет, W	390