



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960XR-24PS-I



WS-C2960XR-24PS-I

Описание

В комплект входит:

Блок питания PWR-C2-250WAC - 1 шт

Коммутаторы Catalyst 2960-XR - устройства, обладающие такими же преимуществами, как и Catalyst 2960-X, но дополнительно поддерживают возможность установки до 2 AC источников питания различных мощностей со встроенными вентиляторами для обеспечения резервирования и возможностей увеличения бюджета для PoE-питания. Также в Catalyst 2960-XR установлен IP Lite Cisco IOS с поддержкой динамической маршрутизации и функциями уровня 3.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 2960-X, 2960-XR

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

24

Интерфейсы 1000BaseX SFP

4

Интерфейсы для стекирования

Модуль стекирования

Консольный порт

RJ45
USB type B



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество портов с поддержкой PoE	24
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	1024
Размер таблицы MAC адресов	32000
Агрегирование портов	PAgP; LACP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	16000
------------------------------	-------

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at
PoE бюджет, W	370