

Коммутатор Huawei S1720-52GWR-PWR-4X-E



S1720-52GWR-PWR-4X-E

Описание

Коммутаторы Huawei серии S1700 предназначены для предприятий малого и среднего бизнеса, интернет-кафе, гостиниц, школ и других сфер. Простая установка и обслуживание позволяют создавать безопасные, надежные и высокопроизводительные сети.

По типу управления устройства S1700 подразделяются на коммутаторы без управления, с управлением через веб-интерфейс и с полным управлением.

Устройства первого типа автоматически настраиваются и запускаются в работу без дополнительной установки и конфигурации программного обеспечения. В этих моделях не предусмотрены функции конфигурирования и при дальнейшей работе выполнение управляющих операций не требуется.

Операции управления и техобслуживания в отношении устройств второго типа выполняются через интернет-браузер.

Устройства с полным управлением поддерживают различные методы управления и техобслуживания: веб-интерфейс, SNMP, интерфейс командной строки (поддерживается моделями S1720GFR, S1720GW-E, S1720GWR-E и S1720X-E). Для пользователей предусмотрен удобный графический интерфейс.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

L2 функционал

Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	16000
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP
Агрегирование портов	LACP

L3 функционал

Протоколы маршрутизации	Static route
-------------------------	--------------

PoE

Поддержка PoE	Да
PoE бюджет, W	370