



Коммутатор netPower 16P MikroTik CRS318-16P-2S+OUT

CRS318-16P-2S+ OUT

Описание

Коммутатор netPower 16P выполнен в корпусе уличного исполнения и способен обеспечить питание точек доступа или IP-камер в стандарте 802.3af/at. Оснащен 16 портами Gigabit Ethernet с выходом PoE и двумя портами SFP + для оптоволоконных каналов 10G.

Крепление коммутатора осуществляется на трубу стойку при помощи хомутов из комплекта поставки, либо на стену с помощью шурупов

NetPower 16P имеет неблокирующую пропускную способность 36 Гбит/с, коммутационную емкость 72 Гбит/с

* Блок питания не входит в комплект поставки. Вы можете использовать предпочтительный вариант питания, например, батарейный блок либо Источник постоянного напряжения 48 вольт с необходимым бюджетом по мощности. Коммутатор совместим с блоками питания MikroTik 24HPOW, 48POW и 48V2A96W.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

16

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

2

Количество портов с поддержкой PoE

16

Количество основных портов

16

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

Питание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Напряжение питания

48-57V DC; 18-30V DC

Блоки питания

Внешние

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

passivePoE; 802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W

160

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -40 до 70

Система охлаждения

Пассивная

Размеры, мм

303 x 212 x 78 mm