ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Неуправляемый 4 портовый PoE коммутатор PUS-TT04L-60RM Plus с изоляцией портов и возможностью установки в стойку

PUS-TT04L-60RM Plus

Описание

PoE-коммутатор POWERTONE PUS-TT04L-60RM Plus - это неуправляемый коммутатор, предназначенный для построения системы видеонаблюдения и IP-телефонии.

PUS-TT04L-60RM Plus имеет следующие особенности:

- 4 порта 10/100Base-TX со стандартом PoE 802.3at и 802.3af;
- 2 порта Uplink 10/100/1000Base-TX;
- Низкая стоимость;
- Металлический корпус;
- Грозозащита на всех портах 2kV.

Общие

Функция изоляции портов	Да
Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX	4
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Количество портов с поддержкой PoE	4
Количество основных портов	4
Тип Uplink портов	GigabitEthernet RJ45

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Напряжение питания	220V AC
Блоки питания	Встроенный

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	2000

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W	56

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 40
Встроенная грозозащита на портах	IEC 6 1 000-4-2, класс 2