ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор неуправляемый Wi-Tek PS328GF

WI-PS328GF

Описание

Неуправляемый гигабитный коммутатор Wi-Tek PS328GF с функцией PoE. При установке, настройке и обслуживании коммутатора не требуется специализированных знаний, что облегчает его использование. Коммутатор оснащен 24 портами 100Base-TX с поддержкой 802.3af/at (PoE, PoE+) 400 Вт, 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP.

Общие характеристики:

Максимальная потребляемая мощность - 400 Вт (с подключенными PoE устройствами)
PoE-порты - 24x802.3af/at (PoE, PoE+) до 30Вт на порт;
Активное охлаждение
Блок питания: внутренний AC 110-265В 50/60 Гц

Комплект поставки:
Wi-Tek WI-PS328GF (1 шт.)
Кабель питания (1 шт.)
Винты (8 шт.)
Комплект для монтажа в стойку (2 шт.)
Резиновые ножки (4 шт.)
Гарантийный талон (1 шт.)
Краткое руководство (1 шт.)

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP	4

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество портов с поддержкой PoE	24

Питание

Напряжение питания	110-240V AC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	16000

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W	400

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до 55
Система охлаждения	Активная