

## Коммутатор Brocade ICX 6450-24



ICX6450-24

### Описание

#### Крепления в стойку в комплект не входят!

Управляемый L3 коммутатор Brocade ICX 6450-24, 24 порта 10/100/1000 Mpps

Разработанная для предоставления основных решений для сетей малых и средних по размеру предприятий, серий коммутаторов ICX 6450. Обладает максимальной плотности 1G портов в 1U исполнении. Имеет возможность объединить до 8 коммутаторов ICX 6450, которые будут функционировать, как один логический коммутатор. Для подключения стека используется SFP порты.

Ключевые особенности:

- пропускная способность (full duplex) до 96 Mpps;
- Коммутационная емкость (full duplex) до 128 Gbps;
- высокая плотность 1G портов rj45;
- неблокируемая архитектура;
- поддержка стекирования до 8 коммутаторов.

Описание на сайте производителя [Brocade](#)

### Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

### Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

24

Интерфейсы 1000BaseX SFP

4

Интерфейсы для стекирования

Встроенные



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Консольный порт            | RJ45                |
| Количество основных портов | 24                  |
| Тип Uplink портов          | GigabitEthernet SFP |

## Питание

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Напряжение питания            | 220V AC     |
| Допустимое напряжение питания | 100-240V AC |

## L2 функционал

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Поддержка стекирования     | Да    |
| Количество VLAN            | 4096  |
| Размер таблицы MAC адресов | 16000 |
| Агрегирование портов       | LACP  |