



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Brocade ICX 6450-48



ICX6450-48

Описание

Крепления в стойку в комплект не входят!

Управляемый L3 коммутатор Brocade ICX 6450-48, 48 порта 10/100/1000 Mpps

Разработанная для предоставления основных решений для сетей малых и средних по размеру предприятий, серий коммутаторов ICX 6450. Обладает максимальной плотности 1G портов в 1U исполнении. Имеет возможность объединить до 8 коммутаторов ICX 6450, которые будут функционировать, как один логический коммутатор. Для подключения стека используется SFP порты.

Ключевые особенности:

- пропускная способность (full duplex) до 132 Mpps;
- Коммутационная емкость (full duplex) до 176 Gbps;
- высокая плотность 1G портов rj45;
- неблокируемая архитектура;
- поддержка стекирования до 8 коммутаторов.

Описание на сайте производителя [Brocade](#)

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку
------------	----------------------

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3
-----------------	----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 1000BaseX SFP	4
Интерфейсы для стекирования	Встроенные



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Консольный порт	RJ45
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	220V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	16000
Агрегирование портов	LACP