

Коммутатор Brocade ICX 6430-C12



ICX6430-C12

Описание

Крепления в стойку в комплект не входят!

Управляемый L2 коммутатор Brocade ICX 6430-C12, 12 портов 10/100/1000 Mpps

Разработанная для предоставления основных решений для сетей малых и средних по размеру предприятий, серий коммутаторов ICX 6430. Обладает максимальной плотности 1G портов в 1U исполнении.

Ключевые особенности:

- пропускная способность (full duplex) до 24 Mpps;
- Коммутационная емкость (full duplex) до 36 Gbps;
- высокая плотность 1G портов rj45;
- неблокируемая архитектура;
- поддержка PoE

Описание на сайте производителя [Brocade](#)

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 100Base-X SFP

2

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

12

Количество портов с поддержкой PoE

4

Питание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Напряжение питания 220V AC

L2 функционал

Количество VLAN 1024

Размер таблицы MAC адресов 8000

PoE

Поддержка PoE Да

Стандарт PoE 802.3af

PoE бюджет, W 68