

# Коммутатор Brocade ICX 6610-24P-I



ICX6610-24P-I

#### Описание

#### В комплект входит:

Блок питания AC Port Side Intake - 1 шт. Блок вентиляторов Port Side Intake - 1 шт.

#### Крепления в стойку в комплект не входят!

Управляемый L3 коммутатор Brocade ICX 6610-24P-I 24 порта 1G ,блок питания AC, поток воздуха - Port Side Intake

Разработанная для предоставления основных решений для сетей малых и средних по размеру предприятий, серий коммутаторов ICX 6610. Обладает максимальной плотности 1G портов в 1U исполнении. Имеет возможность объединить до 8 коммутаторов ICX 6610, которые будут функционнировать, как один логический коммутатор. Для подключения стека используется QSFP порты. Коммутатор ICX 6610-24P-I идёт с базовой версии лицензирования.

#### Ключевые особенности:

пропускная способность до 528 Gbps;

производительность передачи данных до 396 Mpps;

энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены;

Front-to-Back вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;

высокая плотность 1G портов rj45;

неблокируемая архитектура;

поддержка стекирования. Скорость обмена между коммутаторами стеке достигает до 1230 Gbps поддержка РоЕ

Описание на сайте производителя Brocade

### Общие

Размещение Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

## Интерфейсы



#### OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 1000BaseX SFP	8
Интерфейсы для стекирования	4
Количество портов с поддержкой РоЕ	24
Количество основных портов	24

# L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4096
Размер таблицы МАС адресов	32000

### PoE

Поддержка РоЕ	Да
Стандарт РоЕ	802.3at

## Питание

Допустимое напряжение питания 100-240V AC