

## Коммутатор Brocade ICX 6610-24P-I



ICX6610-24P-I

### Описание

#### В комплект входит:

Блок питания AC Port Side Intake - 1 шт.

Блок вентиляторов Port Side Intake - 1 шт.

**Крепления в стойку в комплект не входят!**

Управляемый L3 коммутатор Brocade ICX 6610-24P-I

24 порта 1G ,блок питания AC, поток воздуха - Port Side Intake

Разработанная для предоставления основных решений для сетей малых и средних по размеру предприятий, серий коммутаторов ICX 6610. Обладает максимальной плотности 1G портов в 1U исполнении. Имеет возможность объединить до 8 коммутаторов ICX 6610, которые будут функционировать, как один логический коммутатор. Для подключения стека используется QSFP порты. Коммутатор ICX 6610-24P-I идёт с базовой версии лицензирования.

#### Ключевые особенности:

- пропускная способность до 528 Gbps;
- производительность передачи данных до 396 Mpps;
- энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены;
- Front-to-Back вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;
- высокая плотность 1G портов rj45;
- неблокируемая архитектура;
- поддержка стекирования. Скорость обмена между коммутаторами стеке достигает до 1230 Gbps
- поддержка PoE

Описание на сайте производителя Brocade

(<https://www.dataswitchworks.com/datasheets/switches/brocade-icx-6610-ds.pdf>)

### Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

## Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 1000BaseX SFP	8
Интерфейсы для стекирования	4
Количество портов с поддержкой PoE	24
Количество основных портов	24

## L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	32000

## PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at

## Питание

Допустимое напряжение питания	100-240V AC
-------------------------------	-------------