





Коммутатор Brocade ICX 6610-48P-I

ICX6610-48P-I

Описание

В комплект входит:

Блок питания AC Port Side Intake - 1 шт. Блок вентиляторов Port Side Intake - 1 шт.

Крепления в стойку в комплект не входят!

Управляемый L3 коммутатор Brocade ICX 6610-48P-I 24 порта 1G ,блок питания AC, поток воздуха - Port Side Intake

Разработанная для предоставления основных решений для сетей малых и средних по размеру предприятий, серий коммутаторов ICX 6610. Обладает максимальной плотности 1G портов в 1U исполнении. Имеет возможность объединить до 8 коммутаторов ICX 6610, которые будут функционнировать, как один логический коммутатор. Для подключения стека используется QSFP порты. Коммутатор ICX 6610-48P-I идёт с базовой версии лицензирования.

Ключевые особенности:

пропускная способность до 528 Gbps;

производительность передачи данных до 396 Mpps;

энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены;

Front-to-Back вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;

высокая плотность 1G портов rj45;

неблокируемая архитектура;

поддержка стекирования. Скорость обмена между коммутаторами стеке достигает до 1230 Gbps поддержка РоЕ

Описание на сайте производителя Brocade

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Интерфейсы



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 1000BaseX SFP	8
Интерфейсы для стекирования	4
Количество портов с поддержкой РоЕ	48
Количество основных портов	48

Питание

Напряжение питания 100-240V AC

L2 функционал

 Поддержка стекирования
 Да

 Количество VLAN
 4096

 Размер таблицы МАС адресов
 32000

PoE

 Поддержка РоЕ
 Да

 Стандарт РоЕ
 802.3at