



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Коммутатор Huawei S1720-28GWR-PWR-4P

S1720-28GWR-PWR-4P

Описание

Управляемый Layer 2 коммутатор Huawei S1720-28GWR-PWR-4P со скоростью коммутации 68Гб/с, таблица MAC-адресов составляет 16K, содержит 24 порта 1 Гб/с RJ-45, оснащен 4 слотами SFP 1 Гб/с. Коммутатор поддерживает технологию PoE+ и имеет 24 порта RJ-45 с поддержкой PoE+ суммарной мощностью 370 Вт.

Общие

Функция изоляции портов	Да
Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2
-----------------	----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 1000BaseX SFP	4
Количество основных портов	28
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN	4096
-----------------	------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размер таблицы MAC адресов	16000
Протоколы L2 резервирования	MSTP; SEP; ERPS; RSTP; STP
Агрегирование портов	64 Link aggregation
Multicast	Да
QoS	PQ и WRR
Количество multicast групп	1000

L3 функционал

Протоколы маршрутизации	Static route
-------------------------	--------------

PoE

Поддержка PoE	Да
PoE бюджет, W	370