

Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064TQ-10GT



N3K-C3064TQ-10GT

Описание

В комплект входит:

- Функционал Layer 3 Base Services Package (лицензия N3K-BAS1K9)
- Блок питания AC N2200-PAC-400W (Port Side Exhaust) или N2200-PAC-400W-B (Port Side Intake) - 2 шт.
- Блок вентиляторов N3K-C3064-FAN (Port Side Exhaust) или N3K-C3064-FAN-B (Port Side Intake) - 1 шт.

Модель блоков питания и вентиляторов уточняйте у менеджера.

Крепления и дополнительные лицензии в комплект не входят!

Обзор продукта

Коммутатор Cisco Nexus® 3064-T - это высокопроизводительный коммутатор Ethernet, который входит в семейство коммутаторов Cisco Nexus серии 3000.

Этот компактный 10-гигабитный Ethernet-коммутатор с форм-фактором 1RU обеспечивающий коммутацию на уровне 2 и 3 на линейной скорости. Работая под управлением ведущей в отрасли операционной системы Cisco® NX OS Software, коммутатор предоставляет заказчикам комплексные решения, которые широко распространены по всему миру.

Коммутаторы Cisco Nexus 3064-T подходят для центров обработки данных, которым требуются эффективные по стоимости затрат и энергосберегающие коммутаторы верхнего (ToR) уровня 2 и 3 с линейной скоростью.

Основные особенности:

- 48 портов 10 Гбит/с 10GBASE-T (могут работать на скоростях 100 Мбит/с, 1 Гбит/с и 10 Гбит/с)
- 4 порта ап-link 40 Гбит/с QSFP+ (каждый из портов ап-link можно настроить как 4 x 10 Гбит/с)
- Пропускная способность 1.28 Тбит/с
- Передача до 950 миллионов пакетов в секунду (Mpps)
- Таблица MAC 128000
- Буфер 9 МВ
- Память DRAM 4 GB
- Boot flash память 2 GB
- MTU до 9216 байт (jumbo frames)
- 2 блока питания (AC или DC)
- Прямое (Port-side exhaust) и обратное (Port-side intake) охлаждение
- Низкое энергопотребление
- Неблокируемая L2/L3 коммутация
- Низкая задержка коммутации



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Nexus 3000

Интерфейсы

Тип основных портов

10GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10GBase-T

48

Интерфейсы 40GBase-X

4

Питание

Напряжение питания

110-240V AC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов

128000

Количество правил ACL

2000

Агрегирование портов

LACP

L3 функционал


Размер таблицы маршрутизации

16000

Протоколы маршрутизации

RIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP

Доп. описание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Software package	Features Supported
System default: Base license (N3K-BAS1K9); included, with no additional purchase necessary)	<ul style="list-style-type: none">● Comprehensive Layer 2 feature set: VLAN, IEEE 802.1Q Trunking, vPC, LACP, Unidirectional Link Detection UDLD (standard and aggressive), MSTP, RSTP, Spanning Tree guards, and Transparent VLAN Trunk Protocol (VTP) Security: Authentication, authorization, and accounting (AAA); access control lists (ACLs), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) snooping, storm control, private VLAN (PVLAN), and configurable ControlPlane Policing (CoPP) Management features: Cisco Data Center Network Manager (DCNM) support, console, Secure Shell Version 2 (SSHv2) access, Cisco Discovery Protocol, SNMP, and syslog● Layer 3 IP routing: inter-VLAN routing (IVR), static routes, RIPv2, ACLs, OSPFv2 (limited to 256 routes), EIGRP stub, Hot Standby Router Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), and Unicast Reverse-Path Forwarding (uRPF)● Multicast: PIM SM, SSM, and MSDP
LAN Enterprise license (N3K-LAN1K9); requires Base license	<ul style="list-style-type: none">● Advanced Layer 3 IP routing: OSPFv2, EIGRP, BGP, and Virtual Route Forwarding lite (VRF-lite)
Cisco Nexus Data Broker license (NDB-FX-SWT-K9)	<ul style="list-style-type: none">● License for using the tap and SPAN aggregation functions with Cisco Nexus Data Broker; only the Base license is needed for this feature