



## Промышленный коммутатор Cisco IE-2000-16TC-G-E

IE-2000-16TC-G-E

## Описание

Коммутаторы серии IE-2000 обеспечивают устойчивую и надежную коммутацию в сложных внешних условиях. Устройство подходит для применения в промышленных средах Ethernet, включая промышленную автоматику, интеллектуальные системы транспортировки (ITS), подстанции, нефтегазовые установки и другие возможности применения в сложных условиях.

Коммутатор может быть подключен к таким автономным сетевым устройствам, как IP-телефоны Cisco, рабочие станции точек доступа беспроводного решения Cisco и прочие устройства: серверы, маршрутизаторы и другие коммутаторы. Условия промышленного применения позволяют подключать любые промышленные устройства связи с Ethernet, включая программируемые логические контроллеры (PLC), человеко-машинные интерфейсы (HMI), драйверы, датчики, видеоустройства, регуляторы дорожной сигнализации и интеллектуальные электронные устройства.

Коммутатор можно установить на DIN-рейке в промышленном корпусе,. Компоненты системы предназначены для противостояния экстремальным температурам, вибрации, и ударам, обычным при работе в промышленной среде.

## Общие

Размещение Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Линейка Cisco Промышленные коммутаторы

2

Интерфейсы

Тип основных портов FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX 16

Интерфейсы 100Base-X SFP



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

 Интерфейсы 10/100/1000BaseT
 2

 Интерфейсы 1000BaseX SFP
 2

Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP 2

Количество основных портов

Тип Uplink портов GigabitEthernet Combo RJ45/SFP

Питание

Напряжение питания 18-60V DC

L2 функционал

Количество VLAN 1005

Размер таблицы МАС адресов 8000

Протоколы L2 резервирования STP

Multicast Да

QoS Да

Количество multicast групп 255

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 3500

Протоколы маршрутизации Static route

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение IP30