



## Коммутатор Cisco Catalyst C1000-24P-4X-L

C1000-24P-4X-L

### Описание

**Крепления в комплект не входят.**

### Обзор продукта

Cisco® Catalyst® серии 1000 представляют собой коммутаторы корпоративного класса для малых предприятий, офисов и филиалов. Данные коммутаторы являются простым, гибким и безопасным решением для развертывания инфраструктуры на уровне доступа сети. Коммутаторы работают под управлением ПО Cisco IOS и поддерживают простое управление устройством по средствам интерфейса командной строки (CLI), а также встроенного веб-интерфейса.

### Основные особенности Cisco Catalyst серии 1000:

CPU ARM v7 800 MHz, DRAM 512 MB, Flash memory 256 MB  
количество и тип основных портов: 8, 16, 24 или 48 Gigabit Ethernet портов, или 24, 48 Fast Ethernet портов  
тип аплинк портов: Gigabit Ethernet RJ45, SFP и SFP+  
поддержка стандарта IEEE 802.3af PoE и IEEE 802.3at PoE+ (до 30W на порт)  
бюджет PoE до 740W (в зависимости от модели)  
управление по средствам CLI и встроенного веб-интерфейса  
Security 802.11, SPAN  
Fanless - компактные бесшумные модели (в зависимости от модели)

### Общие

Тип 10G интерфеса SFP+

### Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2
Линейка Cisco	Catalyst 1000

### Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

## Питание

Блоки питания	Встроенный
---------------	------------

## L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	16000
Агрегирование портов	PAgP, LACP

## PoE

Поддержка PoE	Да
PoE бюджет, W	195

## Физические характеристики

Система охлаждения	Пассивная
--------------------	-----------