



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch Aggregation

USW-Aggregation



Описание

Управляемый коммутатор уровня 2, разработан для выполнения агрегации портов с целью повышения пропускной способности и ёмкости сети.

Особенности:

- Пропускная способность - до 80 Гбит\с
- Общая ёмкость портов - до 160 Гбит\с
- Пакетная пропускная способность: до 119.04 Mpps
- Монтаж в стойку
- Энергопотребление: до 36 Вт.
- Централизованное управление поддерживается, UniFi Network Application версии 5.14.12 или новее
- Материал корпуса: Сталь SGCC

Комплект поставки:

- Коммутатор - 1 шт.
- Кабель питания - 1 шт.
- Крепление для монтажа в стойку - 2 шт.
- Винты для крепления - 8 шт.
- Крепёжные винты - 4 шт.
- Крепёжные гайки - 4 шт.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов

10GigabitEthernet SFP+

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

8



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Напряжение питания

100-240 VAC

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -5 до 40

Система охлаждения

Пассивная

Встроенная грозозащита на портах

12kV