



Коммутатор HPE 5130 24G SFP 4SFP+ EI Switch

JG933A

Описание

Обзор продукта

24-портовый коммутатор HPE 5130 предназначен для устройства корпоративных сетей уровня доступа. Он позволяет проводить гибкое сетевое масштабирование и обеспечивает малую стоимость владения. Модель HPE 5130 имеет L2+ уровень управления, выполняет стекирование по фирменной технологии IRF Hewlett Packard. Статическая маршрутизация осуществляется по протоколу RIP и уровню 3. Программное обеспечение HPE IMC дает непрерывное управление сетью и ее единое представление.

Особенности:

- обеспечение безопасности корпоративного уровня;
- группировка трафика осуществляется по нескольким критериям;
- возможность управления скоростью как заданного порта, так и всего коммутатора;
- для большей безопасности аутентификация осуществляется на основе MAC-адреса;
- поддержка SDN и OpenFlow 1.3.

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку
------------	----------------------

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2+
-----------------	-----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet SFP
Интерфейсы 1000BaseX SFP	24
Из них комбо 10/100/1000BaseT 1000BaseX SFP	8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

L2 функционал

Поддержка стекирования

Да

Количество VLAN

4096

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

16384

Протоколы маршрутизации

RIP; Static route