

Коммутатор Cisco SX550X-24

SX550X-24



Описание

Комплектация

Встроенный блок питания.

Крепления в комплект не входят.

Обзор продукта

Коммутаторы Cisco Small Business 500 — это стекируемые управляемые интеллектуальные коммутаторы для малых и средних предприятий с поддержкой L3 функционала, а также портов апLINKа 1GE/5GE/10GE. Данные коммутаторы обеспечивают мощное сочетание безопасности, производительности, функциональности и, самое главное, простоты использования для построения высоконадежной и интеллектуальной бизнес-сети.

Основные особенности SX550X-24:

- полноценное управление по средствам WEB интерфейса, а также CLI
- поддержка стекирования (до 8 коммутаторов в стеке)
- 24 порта 10GBase-T RJ45; 4 порта 10GE SFP+ (combo с 4 портами RJ45)
- коммутационная емкость 480 Гбит/с
- производительность 240 mpps
- CPU 1.3GHz
- память 512МБ, Flash 256МБ
- до 7168 IPv4 routes и 256 IP interfaces
- высокий уровень безопасности: ACL, IEEE 802.1X, port security, DOS attack prevention
- SSL и SSH
- Port mirroring
- Буффер 3МБ
- поддерживаемые MGE SFP и SFP+ модули: MGBSX1 (MMF, 550м), MGBLX1 (SMF, 10км), MGBLH1 (SMF, 40км), MGBBX1 (SMF, 40км), MGBT1 (UTP Cat.5, 100м), SFP-H10GB-CU1M (Copper coax, 1м), SFP-H10GB-CU3M (Copper coax, 3м), SFP-H10GB-CU5M (Copper coax, 5м), SFP-10G-SR (MMF, 400м), SFP-10G-LR (SMF, 10км), SFP-10G-SR (MMF, 26-400м), SFP-10G-LR (SMF, 10м), SFP-10G-SR-S (MMF, 20-400м), SFP-10G-LR-S (SMF, 10м)

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип коммутатора

Линейка Cisco

Управляемый L3

Small Business 500

Интерфейсы

Тип основных портов

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

Интерфейсы 10GBase-T

10GigabitEthernet RJ45

4

24

L2 функционал

Поддержка стекирования

Размер таблицы MAC адресов

Количество правил ACL

Агрегирование портов

Да

32000

2000

LACP