



Коммутатор Cisco Catalyst C9300L-24P-4G-A

C9300L-24P-4G-A

Описание

В комплект входит:

Блок питания PWR-C1-715WAC-P - 1 шт.

Крепления в комплект не входят.

Коммутаторы Cisco Catalyst серии 9300 — это новое поколение самой популярной в отрасли стекируемой платформы коммутации. Эти сетевые коммутаторы созданы для Интернета вещей, облачных технологий, обеспечения безопасности и являются основой архитектуры уровня предприятия.

Эта серия коммутаторов реализует конвергенцию Интернета вещей с ведущим в индустрии уровнем масштабируемости. Коммутаторы обеспечивают до 384 портов с мощностью до 60Вт для UPOE, а также POE+ и PoE, высокую безопасность, поддержку протокола AVB и стандарта IEEE 1588, анализ сервисов и классификацию для приложений Интернета вещей.

Коммутаторы Catalyst серии 9300 обеспечивают интеллектуальный, простой и максимально безопасный доступ с помощью интегрированного контроллера беспроводной сети. Они могут работать в условиях высокой плотности по стандарту 802.11ac второй волны (48 точек доступа) и при этом отличаются компактностью (форм-фактор 1 RU).

Коммутаторы Cisco Catalyst 9300 созданы с применением технологии Cisco StackWise, что позволяет обеспечивать гибкое развертывание рабочих конфигураций, а также способствовать поддержке непрерывного обмена информационными данными без простоя, тем самым повышая эффективность эксплуатации.

Основные особенности Cisco Catalyst серии 9300L:

- Cisco StackWise-320 технология обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость с пропускной способностью стека в 320 Гбит/с

- Cisco StackPower технология обеспечивает резервирование и наращивание бюджета электропитания в коммутируемом стеке

- Пять встроенных аплинк портов: 4 x 1G

- Встроенный контроллер беспроводного доступа по стандарту 802.11ac

- Два отказоустойчивых модульных блока питания и три блока вентиляторов

- Полный IEEE 802.3at (PoE+) с 30 Вт питания на все порты, а также UPOE до 60 Вт в 1 RU форм-факторе CPU x86 1.8 GHz, память DRAM 8 GB, внутренняя Flash память 16 GB, буфер 16 MB

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 9300

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

24

Консольный порт

RJ-45

Management порт

1000BaseT

Количество портов с поддержкой PoE

24

Тип Uplink портов

GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

~220V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования

Да

Количество VLAN

4094

Размер таблицы MAC адресов

32000

Количество правил ACL

5120

Протоколы L2 резервирования

STP; MRPP; ERPS; MSTP; RSTP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

8000

Протоколы маршрутизации

RIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP; IS-IS

Поддержка MPLS

Да

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3at

PoE бюджет, W

505

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -5 до 45



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Система охлаждения

Активная