



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch Pro 48 PoE



USW-Pro-48-POE

Описание

Управляемый L3 коммутатор UniFi Switch Pro 48 PoE прекрасно подойдёт для работы с любым решением из линейки UniFi, т.к. обладает общим бюджетом PoE 600 Вт.

Технические особенности:

Порты: 8x1G RJ45 с поддержкой PoE стандарта 802.3bt; 40x1G RJ45 с поддержкой PoE стандарта 802.3af/at; 4x1/10G SFP+

Энергопотребление: общий бюджет PoE 600 Вт (для стандарта 802.3bt - до 64 Вт на порт, для стандарта 802.3af/at до 32 Вт на порт). Энергопотребление самого устройства - до 60 Вт.

Резервирование источника питания и аварийное переключение: Поддерживает систему аварийного переключения блоков питания UniFi SmartPower RPS, модель USP RPS. При выходе из строя внутреннего блока питания запатентованный интерфейс USP RPS обеспечивает резервное питание для резервного копирования.

1,3" сенсорный дисплей помогает в мониторинге и быстром поиске проблем.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

4

Количество портов с поддержкой PoE

48

Количество основных портов

48

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Напряжение питания	100-240V AC
Блоки питания	Встроенный
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at; 802.3bt
PoE бюджет, W	600

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до 45
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	16kV